

**Glattol® Glattol 9501 Penetra**

Huile pénétrante et de protection anticorrosion



Glattol 9501 Penetra est une huile spéciale très fluide, graphitée, avec un excellent pouvoir mouillant et pénétrant. Grâce à son effet capillaire élevé, elle pénètre très rapidement entre les surfaces de contact de vis, écrous, boulons rouillés ou incrustés, ainsi que d'autres éléments de montage, facilitant ainsi le démontage. Les résidus d'huile et de graisse sont dissouts. De plus, cette huile protège efficacement contre la corrosion.

Glattol 9501 Penetra est également livrable en spray.

<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ protection anticorrosion efficace</li> <li>◆ excellente pénétration</li> <li>◆ dissolution des résidus d'huile et de graisse</li> </ul>
<b>Domaines d'utilisation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ surfaces de contact:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- vis</li> <li>- écrous</li> <li>- boulons</li> <li>- éléments de montage</li> </ul> </li> </ul>
<b>Sécurité</b>	Bombe aérosol sous pression. A protéger des rayons du soleil et des températures dépassant +50°C. Ne pas percer ou brûler après utilisation. Ne pas vaporiser contre une flamme ou un objet incandescent. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants.

**Glattol 9501 Penetra**

Caractéristique		Méthode	
Densité à 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ISO 12 185	860
Couleur		Visuelle	noire
Point d'éclair selon COC	°C	ISO 2592	>70
Visc. cin. à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	4.9
Visc. cin. à 20°C	mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	9
Domaine d'utilisation	°C	--	-20 à +50
Code de danger		Swissi	F2 I PN2 F1 g (spray)

Valeurs moyennes soumises aux tolérances usuelles. Modifications réservées.

14.07.2014/00