



# Shell Helix HX5

Huile multigrade pour moteurs



Shell Helix HX5 15W-40 est une huile pour les moteurs à essence et diesel de voitures et véhicules utilitaires légers. Les huiles de base minérales et les additifs bien adaptés, assurent une lubrification parfaite du moteur durant toute la période de service dans les conditions d'utilisation normales.

## Caractéristiques

- ◆ remarquable stabilité au vieillissement
- ◆ bon pouvoir dispersant
- ◆ bonne propreté des pistons et segments
- ◆ bonne protection contre l'usure et la corrosion
- ◆ évite la formation de boue

## Domaines d'utilisation

- ◆ huile toutes saisons pour moteurs à essence et diesel
- ◆ voitures et véhicules utilitaires légers avec ou sans suralimentation.

## Normes

- ◆ ACEA A3/B3
- ◆ API SN/CF

Shell Helix HX5 Caractéristique		Classe Méthode	15W-40
Densité à 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ISO 12 185	872
Couleur		Visuelle	brune
Point d'éclair selon COC	°C	ISO 2592	241
Visc. cin. à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	14.2
Visc. cin. à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	107
Point d'écoulement	°C	ISO 3016	-27
Code de danger		Swissi	F4   PN2

Valeurs moyennes soumises aux tolérances usuelles. Modifications réservées.

18.07.2014/00