



# Shell Spirax S4 TXM

Huile universelle pour tracteurs UTTO



Shell Spirax S4 TXM est une huile universelle du groupe UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) destinée à la lubrification des transmissions avec freins immergés et des systèmes hydrauliques de tracteurs agricoles.

<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ bonne protection contre la corrosion</li> <li>◆ bonne protection contre le vieillissement</li> <li>◆ universelle pour des tracteurs agricoles</li> <li>◆ simplifie le service de lubrification tout en conservant la pleine sécurité de fonctionnement</li> </ul>
<b>Domaines d'utilisation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ tracteurs agricoles</li> <li>◆ boîtes de vitesses, ponts, prises de force</li> <li>◆ essieux avec freins immergés</li> <li>◆ systèmes hydrauliques</li> </ul>
<b>Normes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ API GL-4</li> </ul>
<b>Spécifications</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Case New Holland MAT-3525, M2C-134 A-D FNHA-2-D.201.00</li> <li>◆ John Deere JDM-J20C</li> <li>◆ Allison C4</li> </ul>
<b>Homologations</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Massey Ferguson M 1143, M 1145</li> <li>◆ Volvo WB 101, 97303:015</li> <li>◆ ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 06M, 06N, 06R 17E, 21F</li> </ul>
<b>Répond aux exigences</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Case MS 1207, MS 1209, MS 1210</li> <li>◆ Komatsu</li> <li>◆ SAE J 306 85W</li> <li>◆ Clark</li> <li>◆ Caterpillar TO-2*</li> </ul>

\*Spécification obsolète

Shell Spirax S4 TXM Caractéristique	Classe Méthode	10W-30
Densité à 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ISO 12 185 882
Couleur	Visuelle	brune
Point d'éclair selon COC	°C	ISO 2592 220
Visc. cin. à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104 9.4
Visc. cin. à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104 60
Point d'écoulement	°C	ISO 3016 -42
Code de danger	Swissi	F4 I PN2

Valeurs moyennes soumises aux tolérances usuelles. Modifications réservées.

29.07.2014/01