

Glattol® Glattol 9111 MOL

Kettensägeöl



Glattol 9111 MOL Kettensägeöl ist ein auf Mineralölbasis konzipiertes Haftöl mit hoher Schmierfilmstabilität und hervorragendem Korrosionsschutz. Glattol 9111 MOL ist speziell auf die in der Praxis vorliegenden Anforderungen bei der Schmierung von an Motor-Kettensägen abgestimmt.

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> gutes Haftvermögen durch spezielle Haftzusätze und somit kein Abtropfen und kein Abschleudern durch die umlaufende Sägekette hervorragende Schmiereigenschaften durch hohe Schmierfilmstabilität und somit Verschleissminderung an Kettengliedern und Führungsschienen gutes Fließverhalten auch bei niedrigen Temperaturen hohe Alterungsbeständigkeit und somit kein Verharzen oder Eindicken bei längeren Betriebsunterbrüchen exzellenter Korrosionsschutz auch bei witterungsbedingten Einflüssen
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none"> Glattol 9111 MOL wird zur Schmierung der Sägeketten an Motor-Kettensägen eingesetzt. Weitere Anwendungsbereiche sind Schmierstellen mit niedriger Belastung, bei denen ein Haftöl benötigt wird. Wenn durch die Verlustschmierung die Gefahr einer Umweltbeeinträchtigung besteht, sollte mineralisches Kettensägeöl nicht verwendet werden. Für diese Fälle empfehlen wir die Verwendung unserer biologisch abbaubaren Sägekettenöle Glattol 9117 BIO.

Glattol 9199 KSP		Klasse	100
Eigenschaft		Methode	
Dichte	kg/m ³	ISO 12185	889
Farbe		Visuell	Braun
Flammpunkt nach COC	°C	ISO 2592	226
Kin. Visk. bei 100°C	mm ² /s	ISO 3104	11.3
Kin. Visk. bei 40°C	mm ² /s	ISO 3104	100
Pourpoint	°C	ISO 3016	-24
Gefahrencode		Swissi	F4 I PN2

Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen. Änderungen vorbehalten.

11.07.2014/00
