

**Glattol® Glattol 9501 Penetra**

## Eindring- und Korrosionsschutzöl



Glattol 9501 Penetra ist ein dünnflüssiges, graphitiertes Spezialöl mit ausgezeichnetem Benetzungs- und Eindringvermögen. Dank der hohen Kapillarwirkung dringt es sehr rasch zwischen die Berührungsflächen eingerosteter oder verkrusteter Schrauben, Muttern, Bolzen und anderer Verbindungen ein und erleichtert so die Demontage. Öl- und Fettrückstände werden aufgelöst. Daneben ergibt das Öl einen zuverlässigen Korrosionsschutz.

Glattol 9501 Penetra ist auch als Spray erhältlich.

**Eigenschaften**

- ◆ hervorragender Korrosionsschutz
- ◆ gutes Eindringvermögen
- ◆ löst Öl- und Fettrückstände

**Einsatzgebiete**

- ◆ Berührungsflächen von:
  - Schraubverbindungen
  - Gliederketten
  - Bolzen
  - Rollenketten
  - andere Verbindungen

**Sicherheit**

Dose steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren.

**Glattol 9501 Penetra**

Eigenschaft		Methode	
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ISO 12185	860
Farbe		Visuell	Schwarz
Flammpunkt nach COC	°C	ISO 2592	>70
Kin. Visk. bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	4.9
Kin. Visk. bei 20°C	mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	9
Einsatzbereich	°C	--	-20 bis +50
Gefahrencode		Swissi	F2 I PN2 F1 g (Spray)