



Shell Helix HX5

Mehrbereichs-Motorenöl



Shell Helix HX5 ist ein Öl für Benzin- und Dieselmotoren von Personen- und Lieferwagen. Die Grundöle auf Mineralölbasis und die ausgewogene Additivierung gewährleisten eine zuverlässige Schmierung über die ganze Einsatzdauer unter normalen Bedingungen.

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ausgeprägte Alterungsstabilität ◆ gute Dispergierfähigkeit ◆ gute Kolben- und Kolbenringsauberkeit ◆ guter Verschleiss- und Korrosionsschutz ◆ verhindert Schlamm Bildung
Einsatzgebiete	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ganzjahresöl für Benzin- und Dieselmotoren ◆ Personen- und Lieferwagen mit oder ohne Turbolader
Normen	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ACEA A3/B3 ◆ API SN/CF

Shell Helix HX5 Eigenschaft		Klasse Methode	15W-40
Dichte bei 15°C	kg/m ³	ISO 12185	872
Farbe		Visuell	Braun
Flammpunkt nach COC	°C	ISO 2592	241
Kin. Visk. bei 100°C	mm ² /s	ISO 3104	14.2
Kin. Visk. bei 40°C	mm ² /s	ISO 3104	107
Pourpoint	°C	ISO 3016	-27
Gefahrencode		Swissi	F4 PN2

Mittelwerte; es gelten die üblichen Toleranzen. Änderungen vorbehalten.

18.07.2014/00